

TX4414E
TX4814E

Os tornos TX4414E e TX4814E oferecem alta precisão, robustez e desempenho. Com estrutura reforçada em aço fundido, eixo principal com rolamentos cônicos de alta precisão e engrenagens em banho de óleo, garantem operação suave, segura e durável. Ideais para produções que exigem eficiência e qualidade na usinagem.

Funções	TX4414E	TX4814E
Diâmetro máximo sobre a cama (mm)	440	480
Diâmetro máximo sobre o carro (mm)	250	250
Furo do fuso (mm)	52	58
Conexão elétrica	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Altura do centro (mm)	220	240
Largura da cama (mm)	300	300
Rosca métrica (mm)	0.5 - 7.5	0.5 - 7.5
Curso do carro (mm)	290	290

Funções	TX4414E	TX4814E
Faixa de velocidade do fuso (rpm)	40-2200	40-1800
Curso da luva do contraponto (mm)	150	150
Conicidade do fuso	MT6	MT7
Dimensões (mm)	2288 x 1050 x 1740	2488 x 1050 x 1740
Número de velocidades	12	12
Peso líquido (kg)	1630	2400
Avanço transversal (mm)	0.05 - 0.752	0.05 - 0.752
Avanço longitudinal (mm)	0.025 - 0.376	0.025 - 0.376
Potência do motor principal (kW)	5,5	5,5