

**TX6222  
TX6622**

**TX6216  
TX6616**

Os tornos TX6222, TX6622, TX6216 e TX6616 oferecem alta precisão e confiabilidade. Sua estrutura reforçada em aço fundido e rolamentos cônicos garantem estabilidade e alta capacidade de carga, enquanto as engrenagens operando em óleo proporcionam um movimento suave. O sistema de freio eletromagnético e as mangas temperadas asseguram uma operação rápida, precisa e segura, tornando esses modelos perfeitos para produções exigentes.

Funções	TX6222	TX6622	TX6216	TX6616
Diâmetro máximo sobre a cama (mm)	620	660	620	660
Diâmetro máximo sobre o carro (mm)	424	424	424	424
Furo do fuso (mm)	105	105	105	105
Conexão elétrica	400 V / 50 Hz			
Altura do centro (mm)	330	330	310	310
Largura da cama (mm)	350	350	350	350
Rosca métrica (mm)	0.5 - 15	0.5 - 15	0.5 - 15	0.5 - 15
Curso do carro (mm)	350	350	350	350

**TX6222  
TX6622**

**TX6216  
TX6616**

Funções	TX6222	TX6622	TX6216	TX6616
Faixa de velocidade do fuso (rpm)	40-1650	40-1650	40-1650	40-1650
Curso da luva do contraponto (mm)	180	180	180	180
Conicidade do fuso	MT5	MT5	MT5	MT5
Dimensões (mm)	3460 x 1195 x 1830	3460 x 1150 x 1830	2860 x 1150 x 1830	2860 x 1150 x 1830
Número de velocidades	12	12	12	12
Peso líquido (kg)	2800	2900	2550	2600
Avanço transversal (mm)	0.025 - 0.75	0.025 - 0.75	0.025 - 0.75	0.025 - 0.75
Avanço longitudinal (mm)	0.05 - 1.5	0.05 - 1.5	0.05 - 1.5	0.05 - 1.5
Potência do motor principal (kW)	7,5	7,5	7,5	7,5